

Monoblock Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Τύπος	Εισερχόμενος Αέρας / Εξερχόμενο Νερό	AH-2AC-410	AH-4AC-410	AH-6AC-410	AH-9AC-410	AH-11AC-410	AH-11AC-410S	AH-15AC-410	AH-17AC-410S	AH-21AC-410S	AH-25AC-410S	AH-30AC-410S
Θέρμανση Απόδοση/Κατανάλωση (KW/KW)	At A20/45°C	3.5/0.8	4.5/1.02	7.05/1.6	12/2.5	14/3.1	14/3.1	17/3.9	21/4.9	25/5.5	30/6.6	40/8.75
	At A7/45°C	2.3/0.7	3.5/1.1	5.2/1.67	8.2/2.6	9.83/3.11	9.65/3.11	13.65/4.4	15.5/4.91	18.93/6.1	22.75/7.3	27.3/8.8
	At A7/35°C	2.5/0.6	3.8/0.98	5.7/1.5	9/2.14	10.8/2.3	10.6/2.36	15/3.53	17/4.1	20.8/4.83	25/5.8	30/7
	At A2/35°C	1.8/0.58	3.2/0.95	4.89/1.45	7.6/2	8.9/2.27	8.9/2.27	12.5/3.28	15.1/3.95	17/4.35	20.4/5.2	26.7/6.6
Ψυξη Απόδοση/Κατανάλωση(KW)	At A35/7°C	1.8/0.8	2.8/1.2	4.3/1.8	6.6/2.82	7.8/3.4	7.63/3.38	11.1/4.75	14/6.1	15.8/6.6	18/7.9	24/10.5
	At A35/18°C	2.6/0.72	4.1/1.15	6.1/1.76	9.3/2.58	11.1/3.1	11.6/2.86	15.6/4.3	17.8/4.8	22/5.9	26/07/2012	31/8.5
Ταση Ηλεκτρικού ρευματος		220V/50HZ					220V or 380V/50HZ	380V/50HZ	220V or 380V/50HZ	380V/50HZ		

Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-15 ~ 43											
Μεγ. Θερμοκρασία Νερού	°C	60											
Ροή Νερού (Λίτρα/Ωρα)	M3/h	>=0.35	>=0.6	>=0.8	>=1.2	>=1.8	>=1.8	>=2.4	>=3	>=3.6	>=4.3	>=5.2	
Σύνδεση Νερού	mm	DN20(3/4")			DN25					DN32			
Συσκευασία (Διαστάσεις)	mm	360*650*79 0	360*650*79 0	430*695*10 10	415*980*98 5	465*1085*1 085	465*1085*1 085	530*1180*1 170	530*1180*1 430	530*1180*1 430	530*1180*1630		
στοιχείου διαστάσεις	mm	254*540*77	254*540*77	290*605*85	325*860*87	345*960*97	345*960*97	462*1090*1	462*1090*1	462*1090*1	462*1090*1475		
Protection class		IPx4											
Anti Shock class		Class 1											
Ψυκτικό Υγρό		R410a											
Θόρυβος	dB	39	40	43	45	47	55	48	46	52	53	56	
Regulation component		Emersion Expansion valve											
Τύπος Συμπιεστή		Rotary					Scroll						
Εναλλάκτης Θερμότητας		Plate heat exchanger											

Parts included:

Heat pump main unit	1PCS
LCD wired controller	1PCS
Temp sensor for tank	1PCS
Installation Manual	1PCS